

ELAM.0002.ECO AMALFI ++40 ECONEXT

Termékjellemzők	Mértékegységek	Értékek	Tűrés
Szálmagasság	mm	40	+/- 5 %
Fonalhossz	mm	92	+/- 5 %
Tűsűrűség / Osztas		3/8	
Öltésszám négyzetméterenként	nr	17.850	+/- 10 %
Szálak száma négyzetméterenként	nr	571.200	+/- 10 %
Tűk száma négyzetdeciméterenként		10,50	
Vízáteresztés / Vízelvezető képesség	l/m ² /h	5000 l/m ² /h	
Teljes tömeg	gr/m ²	2.383	+/- 0 %
Tekercsszélesség	m	4,02	+/-1,00%
Tekercshossz	m	igény szerint	+/-0,00%
Fonaljellemzők:	Mértékegységek	Értékek	Tolerance
Fonal finomsága (dtex)	dtex	7.200	+/- 7 %
Vastagság (mikron)	micron	160	+/- 7 %
Összetétel		100% polietilén	
Fonalprofil		Egyenes monofilament	
Fonal finomsága	dtex	3.500	+/- 8 %
Vastagság	micron	100	+/- 0 %
Összetétel		100% polipropilén	
Fonalprofil		Texturált monofilament	
Szín		(QUADRICOLOR)	
Teljes fonalsúly	gr/m ²	1.760	+/- 5 %
Hátoldal jellemzői:	Mértékegységek	Értékek	Tűrés
Primer hátoldal összetétele (első és második réteg)		Polipropilén / Poliészter	
Primer hátoldal tömege	gr/m ²	323	+/- 0 %
Bevonat		ECONEXT	
Bevonat Tömege	gr/m ²	300	+/- 0 %

A Safitex Turf srl fenntartja a jogot, hogy a termék jellemzőit bármikor módosítsa. A feltöltőanyag mennyisége a felhasznált anyagok típusától és tulajdonságaitól függően változhat. Javasolt előzetes tesztek elvégzése. Műszaki irodánk készséggel áll rendelkezésre bármilyen további tájékoztatásra.

Safitex Turf S.r.l.
Via Ugo Foscolo 33, 24024 Gandino (BG), Italia
T: +39 035 731550 - F: +39 035 734982
M: info@safitex.it

Test methods: ISO 8543, ISO 1763, ISO 2549
Emesso dal D.T.