

Alps

• Tűsűrűség	1/8 vágott szál	ISO 2424
• Szálösszetétel	100% PP (polipropilén)	ISO 2424
• Elsődleges hátlap	Szőtt anyag	ISO 2424
• Másodlagos hátlap	AB, filc	ISO 2424
• Szélesség	400 cm, 500 cm	± 1% EN 984
• Szálsúly	950 g/m ²	ISO 8543
• Teljes súly	AB : 1850 gr/m ² Felt : 1950 gr/m ²	± 15% ISO 8543
• Szálmagasság	11 mm	± 2 mm ISO 1766
• Teljes magasság	AB: 13 mm Felt : 14 mm	ISO 1765
• Csomósűrűség	91350 /m ²	-7.5% .+10% ISO 1763
• Tűzállósági besorolás	Efl	EN 13501-1
• Felhasználási terület	Otthoni felhasználásra (22)	EN 1307
• Fényállóság	≥ 5	105-B02
• Kopásállóság	≥ 4	105-X12
• Vízállóság	≥ 4	105-E01

Padlószimbólumok



TANUSÍTVÁNYOK



2023
Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt
EN1307
DOP: C-001AA231
Reaction to fire:
Efl
Slip resistance: DS
AB
Resilient floor
covering to be
used within a
building



2023
Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt
EN1307
DOP: C-001FA231
Reaction to fire:
Efl
Slip resistance: DS
AB
Resilient floor
covering to be
used within a
building



www.blauer-engel.de/uz128





