

Bath

Tűsűrűség:	1/10 vágott szál	ISO 2424
Szálösszetétel:	100% PP	ISO 2424
Elsődleges hátlap:	Szött	ISO 2424
Másodlagos hátlap:	AB	ISO 2424
Szélesség:	400 cm, 500 cm $\pm$ 1%	EN 984
Szálsúly:	1150 g/m ²	ISO 8543
Teljes súly:	AB: 2050 g/m ² $\pm$ 15%	ISO 8543
Szálmagasság:	8 mm $\pm$ 2 mm	ISO 1766
Teljes magasság:	AB: 10 mm	ISO 1765
Csomósűrűség:	140225 /m ² -7,5% .+10%	ISO 1763
Tűzállósági besorolás:	Efl	EN 13501-1
Felhasználási terület	Közepes igénybevételű lakossági használat (22) EN 1307	
Fényállóság:	$\geq$ 5 105-B02	
Kopásállóság:	$\geq$ 4 105-X12	
Vízállóság:	$\geq$ 4 105-E01	

Padlószimbólok



TANUSÍTVÁNYOK



2022

Condor Carpets
Burweg 3
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-001AB355

Reaction to fire:
Efl

Slip resistance: DS
AB

Resilient floor
covering to be
used within a
building

