

Revolution

Tűsűrűség:	1/10 vágott szál	ISO 2424
Szálösszetétel:	100% PP	ISO 2424
Elsődleges hátlap:	Szött	ISO 2424
Másodlagos hátlap:	AB, filc	ISO 2424
Szélesség:	400 cm, 500 cm $\pm$ 1%	EN 984
Szálsúly:	820 g/m ²	ISO 8543
Teljes súly:	AB: 1680 g/m ²	
	Filc: 1730 g/m ² $\pm$ 15%	ISO 8543
Szálmagasság:	8,5 mm $\pm$ 2 mm	ISO 1766
Teljes magasság:	AB: 10,5 mm	
	Filc: 11,5 mm	ISO 1765
Csomósűrűség:	196850 /m ² -7,5% .+10%	ISO 1763
Tűzállósági besorolás:	Efl	EN 13501-1
Felhasználási terület:	Közepes igénybevételű lakossági használat (22) E N 1307	
GUT sz.:	4C3769FD	www.pro-dis.info
Fényállóság:	$\geq$ 5 105-B02	
Kopásállóság:	$\geq$ 4 105-X12	
Vízállóság:	$\geq$ 4 105-E01	

Padlószimbólumok



TANUSÍTVÁNYOK

 2006 Condor Carpets Euroweg 3 8061 SB Hasselt EN1307 DOP: C-001AR029 Reaction to fire: EI Slip resistance: DS AB Resilient floor covering to be used within a building	 2006 Condor Carpets Euroweg 3 8061 SB Hasselt EN1307 DOP: C-001FR029 Reaction to fire: EI Slip resistance: DS Felt Resilient floor covering to be used within a building
--	--

